

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Gaśnica przewoźna typu AS-20x B znajduje szczególne zastosowanie w energetyce, przemyśle petrochemicznym, chemicznym, do zabezpieczania magazynów cieczy i gazów palnych, lakierni oraz hal przemysłowych. Największą skuteczność uzyskują w trakcie gaszenia pożarów w pomieszczeniach.



Podstawowe cechy

- Bezszwowy zbiornik głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.
- Poręczny wózek umożliwiający łatwy i szybki transport urządzenia.
- Prosta obsługa i niezawodność w działaniu.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system ISO 9001. Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	89B
Masa środka gaśniczego	20 kg
Czynnik roboczy	CO ₂
Czas działania	min. 18 s
Ciśnienie próbne zbiornika	320 bar
Zakres temperatur stosowania	-20 °C/+60 °C
Masa całkowita	~73 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	245000 V
Całkowita wysokość (A)	1060 mm
Średnica zbiornika (B)	450 mm



Gaśnica przewoźna śniegowa

AS-20x B

